



ネットコンベアタイプ洗浄機

仕上げすぎ方式 = 上下圧力噴射固定ノズル



TDWN-19



★ TDWN-25

コンベア幅 540mm



▲ネットコンベア部分

型式	外形寸法(mm)			洗浄能力 (φ150平皿・枚/h) (コンベアスピード2~5m/分)	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給湯接続 口径	排水接続 口径	備考	ネット仕様	税込み価格	本体価格
	間口	奥行	高さ									
TDWN-19 (R,L)	1,900	930	1,200	約2,400~6,000	3φ200V	4.95	20×2	50/40	1タンク		¥1,974,000	¥1,880,000
★TDWN-25 (R,L)	2,500	930	1,450	約2,400~6,000	3φ200V	4.95	20×2	50/40×2	1タンク	押えネット固定式	¥2,814,000	¥2,680,000
★TDWN-28 (R,L)	2,800	930	1,200	約2,400~6,000	3φ200V	12.45	20×3	50×2	2タンク・2分割		¥3,412,500	¥3,250,000
★TDWN-38 (R,L)	3,800	930	1,450	約2,400~6,000	3φ200V	19.65	20×3	50×2/40×2	2タンク・2分割	押えネット固定式	¥4,914,000	¥4,680,000
★TDWN-50 (R,L)	4,950	930	1,450	約2,400~6,000	3φ200V	24.15	20×4	50×3/40×2	3タンク・5分割		¥7,003,500	¥6,670,000

※型式末尾：R=右入口、L=左入口

ブラシ付ネットコンベアタイプ洗浄機

コンベア幅 614mm




★ TDWB-22K



▲ブラシ槽部分

※ブラシ回転数
300r.p.m/50Hz
360r.p.m/60Hz
ブラシモーター消費電 22kW 8.7A
※標準付属品は椀用 140 φ ブラシです。



▲ブラシは食器に応じて5タイプ

型式	外形寸法(mm)			洗浄能力 枚/h	ガス消費量		ガス接続 口径	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給湯 接続 口径	給湯 接続 口径	排水 接続 口径	備考	税込み価格	本体価格		
	間口	奥行	高さ		都市ガス kW	LPガス kcal/h											
★TDWB-22K (R,L)	2,200	1,035	1,200	6,600				3φ200V	2.6	20	20×2	50×2/40		¥1,695,750	¥1,615,000		
★TDWB-22K (R,L) G	2,200	1,145	1,200	6,600	27.9	24,000	27.9	2.0	15	3φ200V	2.6	20	20×2	50×2/40	本体タンク加熱装置付	¥1,942,500	¥1,850,000

コンベアタイプ用ブースター

仕上げすぎ用温水 (80 ~ 90℃) 加熱用

●ガスブースター



★ TB-56

●蒸気ブースター



TB-100

※ラックコンベアタイプ、フライトコンベアタイプ、ネットコンベアタイプ、ブラシ付ネットコンベアタイプ対応、食缶洗浄機に対応します。

ガス式ブースター

★ TB-53K ¥640,000
税込 ¥672,000

■外形寸法：W590 × D700 × H1,130
■ガス消費量（都市 GAS/LPG）：
64.0kW (55,000kcal/h) / 62.8kW (4.5kg/h)
■接続口径（都市 GAS/LPG）：20A
■給湯 / 排水接続口径：20A × 2/15A

★ TB-56 ¥672,000
税込 ¥705,600

■外形寸法：W880 × D660 × H740
■ガス消費量（都市 GAS/LPG）：
61.6kW (53,000kcal/h) / 61.6kW (4.2kg/h)
■接続口径（都市 GAS/LPG）：25A/15A
■給湯 / 排水接続口径：20A/10A

電気式ブースター

★ TEB-40 ¥672,000
税込 ¥705,600

■外形寸法：W870 × D670 × H650
■消費電力：三相 200V 39.6kW
■給湯 / 排水接続口径：20A/10A × 2

蒸気式ブースター

TB-100 ¥529,000
税込 ¥555,450

■外形寸法：W850 × D350 × H330
■能力：125kg/h
■蒸気接続口径（入口 / 出口）：20A/20A

TB-150 ¥819,000
税込 ¥859,950

■外形寸法：W969 × D405 × H400
■能力：130kg/h
■蒸気接続口径（入口 / 出口）：25A/25A

すすぎ用ラインポンプ ¥93,000
税込 ¥97,650

■外形寸法：W280 × D236 × H311
■消費電力：三相 200V 250W



詳しくは、専用カタログをご覧ください。